

✅ Snabbguide – Konservering & frostskydd av MAB Watermaker

1. Blanda **10–12 L propylenglykol** med produktvatten.
 - **OBS:** Använd propylenglykol – inte etylenglykol (giftig kylarglykol).
 - Propylenglykolen stannar i slangar och membranhus och **kan inte passera genom RO-membranet** till dricksvattensidan.
 - Vid uppstart spolas all glykol ut via avfallsutloppet.
 - Därför fungerar även teknisk propylenglykol, men många väljer livsmedelsgodkänd för extra trygghet.
2. Anslut slangen från konserveringspumpen till hinken/dunken.
3. **Förfiltren kan sitta kvar** – byt till nya nästa säsong.
4. Starta högtryckspumpen – **utan tryck** mot högtryckshuset.
5. Starta konserveringspumpen (gul lampa lyser).
6. Kör tills all glykol är slut → stäng av.
7. Lossa slang från högtryckshuset till vattentanken.
8. **Skruva ur centrumskruv/pluggen på högtryckshuset** (utgång till dricksvattentank).
 - Här når inte glykolen → **blås ut eller sug bort eventuella vattenrester** så inget finns kvar som kan frysa och orsaka sprängkraft.
9. Töm slangar + kolfilterhus (ta ur kolfiltret).
10. Töm sjövattpump och slangar.

Uppstart efter vinter:

- Kör på **lågt tryck (ca 5 bar, 10 min)** → spola ur glykol.
- Klart när TDS < **500 ppm**.